

## KARTA TECHNICZNA

### USUWANIE FARB I USZCZELEK

Środek usuwa farby, lakiery, oleje, żywice, smołę oraz resztki uszczeltek. Preparat zastępuje konwencjonalne, mechaniczne usuwanie pozostałości, które może powodować uszkodzenia powierzchni. Po zastosowaniu środka powierzchnia pozostaje metalicznie czysta.

### OPIS PRODUKTU

- może być stosowany na pionowych powierzchniach
- oszczędza narzędzia i czas
- obniża koszty zakupu wielu preparatów czyszczących
- aktywne substancje zawarte w produkcie zapewniają doskonale właściwości czyszczące



### ZASTOSOWANIE

- Preparat znajduje zastosowanie zarówno w zakładach przemysłowych jak i w warsztatach samochodowych.

### MAGAZYNOWANIE

- pojemność 400 ml
- zalecana temperatura składowania: 10 °C do 20 °C (nie powyżej 50 °C)
- opakowanie zbiorcze 12 szt.
- paleta 1008 sztuk
- okres ważności 3 lata

### INDEX

NT1012

NORMATEK Chemia Techniczna Sp. z o.o.  
Al. Jana Pawła II 23  
42-200 Częstochowa  
Tel. 343643923  
biuro@normatek.pl